

  
 С УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель генерального директора  
 Могилевского РУП «Фармация»  
 Т.И. Мельникович  
 « 2026 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку комплекта торгового оборудования и мебели для аптеки № \_\_, расположенной по адресу: г. Могилев, ул. Гагарина, 2-385.

Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

Наименование товаров (работ, услуг)	Количество, Комплектность	Технические характеристики	Условия оплаты	Срок поставки	Ориентировочная стоимость
Комплект торгового оборудования Мебель для общественных помещений и для предприятий торговли 31.01.13. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012	1 комплект торгового оборудования на 2 рабочих места по обслуживанию покупателей; мебель 9 наименован.	Согласно п.п.2-6 и прилож 2	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара.	24.04.2026	Стоимость работ до 1000 базовых величин

Требования к торговому оборудованию и мебели:

1. Предложение должно включать развернутую спецификацию с указанием габаритных размеров изделий, цены единицы каждого наименования и общей стоимости всего предложения (с НДС) с прилагаемым техническим заданием заказчика.

Также должно прилагаться описание используемых материалов и комплектующих, с указанием основных характеристик, цвета, предприятия производителя материалов и страны происхождения;

2. Общие требования к оборудованию и мебели:

2.1. Предлагаемые изделия должны быть качественными, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам изделий при проведении санитарной обработки.

Оборудование в организациях здравоохранения должно быть выполнено из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции;

Предлагаемые изделия должны быть изготовлены с использованием ламинированного ДСП и стекла, в том числе:

основной материал - ламинированная ДСП - толщ. 18 мм белого цвета, фасадные детали и все рабочие поверхности витрин, стеллажей пристенных и рабочих мест, рецептурного шкафа - отделка с применением глянцевого пластика белого цвета (поз.1.1, 1.2., 1.3.,1.5.,1.6., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17.,1.18.,1.19);

фурнитура (без крупных заусенцев, с качественным покрытием), ручки из алюминия;

выдвижные ящики (шुфляды) с применением усиленных металлических шариковых направляющих полного выдвижения высотой направляющих 45 мм и толщиной металла 1мм;

торцы всех деталей должны быть оклеены кромкой ПВХ толщ. 2мм (все видимые поверхности) и толщ 1мм (невидимые поверхности);

для полок витрин и стеллажей использовать листовое стекло толщиной 8мм, для внутренних стенок и фасадов витрин и рабочих мест - стекло толщиной 6 мм, все кромки должны быть обработаны, торцы стекла отполированы, а также не иметь сколов во избежание порезов о них, толщина стекла должна соответствовать функциональной нагрузке.

3. Оборудование должно состоять (Приложение 2):

из «первой линии», в которой предусматриваются два рабочих места (поз.1.1.), и витрины между ними (поз. 1.2. и 1.3.), которые размещаются вдоль одной непрерывной линии от стены до стены, с учетом планировки помещения, с проходной секцией из алюминиевого профиля по контуру с заполнением из лакобея (или аналога) (поз.1.5) на защелке. Верхняя часть витрин (поз.1.2 и 1.3) полностью из стекла с 5-ю полками для товара, нижняя часть – тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками (2 колонки по 4 ряда), верхние ящики на замках;

- стеллажа (поз.1.4) из эконом панели с крючками (L=100 мм, 30 шт)

из «второй линии», расположенной со стороны рабочего пространства фармацевтов, отделенной проходом от «первой линии» торгового оборудования, которая состоит из:

- рецептурных шкафов (поз 1.6.) со специализированными выдвижными ящиками для хранения упаковок - 7 колонок. В каждой колонке 7 выдвижных ящиков: шесть - с полезной внутренней высотой не менее 140 мм, один нижний с полезной внутренней высотой не менее 200 мм., глубиной не менее 550 мм. Выдвижные ящики с боковыми стенками из алюминиевого сплава, толщиной боковой стенки не менее 3мм покрыты «белой » антистатической порошковой краской, с системой регулировки фасада в комплекте с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания.

Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой и иметь внутреннюю перфорацию с шагом не более 20-30 мм для переставных пластиковых делителей. В комплекте к каждой колонке предусмотреть 70 переставных делителей. Корпус из белого ЛДСП. Фасады из белого ЛДСП с отделкой глянцевым пластиком, ручки алюминиевые с межосевым расстоянием мин. 160 мм.

- стеллажей (поз.1.7.) со стеклянными полками толщ. 8мм - 3 ряда, установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным

стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18мм (над рецептурными шкафами);

- стеллажей (поз.1.8) из ЛДСП 18мм для холодильников сверху с антресолю с распашными дверьми;

- стеллажей (поз.1.10) из ЛДСП 18 мм с переставными полками из ЛДСП (по 5 шт.) сверху и с распашными дверьми снизу;

- стеллажа (поз.1.9.) из ЛДСП 18 мм с полками частично закрытыми дверьми;

В зоне покупателей предусмотреть размещение:

- витрин для открытой выкладки товара (поз. 1.12., 1.13.,1.19.), в верхней части – стеллажи из ЛДСП 18 мм глубиной 200 мм с заполнением из эконом панели с крючками (крючки одинарные с ценикодержателем, L=300мм, 50 шт для каждой витрины), а в нижней выступающее основание в виде короба из ЛДСП с пластиковым цоколем;

- витрины для открытой выкладки товара (поз. 1.14. и 1.15.) верхняя часть которых – открытые стеклянные полки (6 рядов по высоте, толщ. стекла 8 мм) установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм, (в крайней правой витрине предусмотреть боковую стойку из стекла), нижняя часть - тумбы с выдвигаемыми ящиками (2 колонки по 2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщ. 36 мм);

- витрина для оптики (поз.1.16.) в верхней части стойки-держатели для очков (6 шт.) закрывающиеся на замки и зеркало, в нижней - тумбы с выдвигаемыми ящиками (2 колонки по 2 ряда) из ЛДСП на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

- витрины остекленные (поз.1.17.) верхняя часть из закаленного стекла (боковые и верхняя стенки, полки (по 6 рядов), раздвижные двери на замке), стеклянные полки установлены на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм, а нижняя - тумбы из ЛДСП с распашными дверьми на замках (верх тумбы толщиной 36 мм), предусмотреть отделку глянцевым пластиком поверхности фасадов, боковых стенок и верх тумбы;

- витрины для открытой выкладки товара (поз.1.18) открытые полки из ЛДСП (по 5 шт) установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм,), а нижняя часть - тумбы из ЛДСП с распашными дверьми на замках (верх тумбы толщиной 36 мм);

Предусмотреть в зоне покупателей открывание всех дверей (в нижней части) одним универсальным мастер-ключом ( поз. 1.14.,1.15.,1.16.,1.17,1.18) .

4. Мебель выполнена из ЛДСП 18 мм и должна состоять из:

- стола для распаковки (поз.1) с полкой под столешницей, толщ. крышки 36мм;
- шкафа (поз. 2) с распашными дверьми, столешницей из постформинга 38 мм;
- шкафа навесного (поз. 3) с распашными дверьми;
- открытых навесных полок (поз.4);
- компьютерного стола (поз.5) с встроенной тумбой, подставкой под системный блок, полкой для клавиатуры, столешница толщ.18 мм;

- щита информации (поз.6);
- планок отбойных (поз.7.,8.,9.);
- стол из ЛДСП (поз.11) на металлическом основании окрашенном в цвет мебели, столешница 36мм с отделкой глянцевым пластиком;

#### 5. Требования к рабочему месту:

Рабочее место фармацевта должно быть удобным и функциональным, иметь ровную рабочую поверхность, как у стола, за которым фармацевт располагается сидя на стуле или стоя, а также предусматривать удобное расположение следующих устройств и элементов:

Системный блок компьютера (-250x300x60мм);

Блок бесперебойного питания (-96x320x163мм);

ЖК-монитор (22" wide);

Клавиатура;

Компьютерная мышь;

Сканер штрих кода (-65x88x160мм);

Дисплей для покупателя (-250x140x500мм);

КСА (Кассовый суммирующий аппарат) ( - 160x400x200мм);

Платежный терминал (с выносной клавиатурой для ввода цифрового пароля);

Денежный ящик (-350x100x420);

Полка для документов;

Мусорная корзина.

Расположение устройств делится по трём зонам:

- зона покупателя включает дисплей покупателя, выносную клавиатуру платёжного терминала;
- зона рабочего пространства фармацевта включает ЖК-монитор, клавиатура, мышь, сканер штрихкода с подставкой, КСА, платёжный терминал, денежный ящик;
- зона под столешницей включает системный блок, источник бесперебойного питания, блоки питания КСА и платёжного терминала.

Проводные соединения устройств не превышают 1,5 метров.

Рабочее пространство фармацевта должно быть ограждено от посетителей прозрачной перегородкой, позволяющей удобно передавать/получать, товар, платёжные средства, документы, но в тоже время выполнять функции защиты от заболеваний, передающихся воздушно- капельным путем и от возможности кражи товарно-материальных ценностей. Верхняя часть рабочего места фармацевта должна быть выполнена из стекла, таким образом обеспечивая ее полную прозрачность.

6. «Первая линия» торгового оборудования должна состоять из витрин высотой 2200мм и рабочих мест высотой 2050мм, «вторая линия» - из рецептурных шкафов со стеллажами пристенными общей высотой 2300мм, чтобы задействовать максимальное пространство для демонстрации товаров, при этом сделав труднодоступным попадание к ним со стороны покупателя, а также для обеспечения равномерной циркуляции воздуха.

«Первая линия» торгового оборудования должна предусматривать место для прокладки слаботочных и силовых сетей, для обеспечения электросвязью и электричеством техники, располагаемой на рабочих местах фармацевтов.

7. Требования к гарантии и обслуживанию:

7.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

7.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

8. Поставщик разрабатывает эскизы изделий после заключения договора поставки.

9. К участию в закупке допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).

10. Срок предоставления предложения- 24.03. 2026 до 15.00.

11. Источник финансирования: собственные средства Могилевского РУП «Фармация»

Разработано:  
ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Е.М.Рощупкина

Согласовано:  
начальник отдела ТЭ и РР

К.А. Еремов

заведующий аптекой №17

Н.И.Усова



## Состав комплекта торгового оборудования, мебели


№ п/п	Наименование единиц	Размеры (мм)	Кол-во (шт.)
<b>1</b>	<b>Комплект торгового оборудования, в т.ч.:</b>		1
1.1.	Рабочее место	1200x600x2050(h)	2
1.2.	Витрина остекленная	700x600x2200 (h)	1
1.3.	Витрина остекленная	800x600x2200(h)	2
1.4.	Стеллаж с крючками	500x136x1100	1
1.5.	Проходная секция	900x300x2200(h)	1
1.6.	Рецептурный шкаф	700x600x1500(h)	7
1.7.	Стеллаж со стеклянными полками	700x600x800(h)	7
1.8.	Стеллаж для холодильника	750x600x2300(h)	2
1.9.	Стеллаж	600x500x2300(h)	1
1.10	Стеллаж со стеклянными полками	700x450x2300(h)	5
1.11	Стол	550x400x750(h)	1
1.12	Витрина открытая	870x450x2200(h)	4
1.13	Витрина открытая	840x450x2200 (h)	2
1.14	Витрина открытая	870x450x2200 (h)	2
1.15	Витрина открытая	840x450x2200(h)	2
1.16	Витрина для оптики	1200x450x2200(h)	1
1.17	Витрина остекленная	1200x350x2200(h)	4
1.18	Витрина открытая	400x400x2200(h)	4
1.19	Витрина открытая	1200x450x2200(h)	1
1.20	Поддон откатной	500x600x100(h)	3
<b>2</b>	<b>Мебель</b>		
1	Стол для распаковки	1500x650x900	1
2	Шкаф напольный	600x600x850	1
3	Шкаф навесной	600x400x720	1
4	Полка навесная	800x300x720	2
5	Стол компьютерный с подставкой под СБ	1600x600x750	1
6	Щит информации	750x900x18	1
7	Планка отбойная	600x200x18	6
8	Планка отбойная	1300x200x18	4
9	Планка отбойная	500x200x18	6

Примечание: Размеры мебельных изделий подлежат уточнению по месту.

Составил:  
ведущий инженер отдела ТЭ и РР

  
Е.М.Рощупкина

Согласовано:  
начальник отдела ТЭ и РР

  
К.А.Еремов

заведующий аптекой №17

  
Н.И.Усова